ATLANTIC®
Professionelle Pflegeprodukte

ATLANTIC Reines Benzin

Beschreibung

ATLANTIC Reines Benzin eignet sich optimal zur Entfernung von Klebstoff und hartnäckigen Flecken sowie zur Grundreinigung von Teilen. Sehr gut zur Griffmontage geeignet, da sich das Benzin komplett verflüchtigt.

Anwendung

Klebstoffrückstände mit dem Benzin benetzen, einige Minuten anlösen lassen und dann die Rückstände mit einem Tuch abrubbeln. Das Tuch kann hierzu auch mit Benzin benetzt sein. Bei der Griffmontage die Innenräume der Griffe und den Lenker mit Benzin benetzen, die Griffe über den Lenker ziehen und abwarten, bis das Benzin sich verflüchtigt hat. Zur Teilereinigung die Teile mit Benzin benetzen und mit einem fusselfreien Tuch nachwischen.

Lagerung

An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe-Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, uns um Rat zu fragen. Abfallschlüssel gemäß Sicherheitsdatenblatt 130205 und für ungereinigte Verpackungen 200399.

Kennwerte

Aussehen:	farblos, klar
Siedebereich:	80 - 113 ° C
Dichte (15 °C):	0,695 - 0,738 g/cm³
Brechzahl (20 °C):	1,390 - 1,410
Aromaten:	max. 500 ppm
Benzolgehalt:	max. 50 ppm
n-Hexan:	max. 5 %
Schwefel:	max. 5 ppm
Anilinpunkt:	60 °C
C-Kettenverteilung:	C6 -C8
Verdunstungszahl (Ether = 1):	3,3

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der

gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zubeachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefasst werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen. Wir sind nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einen Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.